

alta prime

Medium Power Fiber Lasers



nLIGHT alta™系列产品是为响应如今快速发展的工业材料加工市场而研发制造的新一代光纤激光器。nLIGHT alta™光纤激光器集合了行业领先以及垂直整合的二极管和光纤技术，并且具备了行业首创的背反射隔离技术，实现满功率，不间断的加工各种高反材料。

nLIGHT alta prime™光纤激光器在先进工业金属切割和焊接应用中实现无与伦比的加工控制和高性能。这些完善的产品特性包括：

- nLIGHT alta™光纤激光器提高调制频率至50kHz, 上升/下降时间小于10 μs。这些新一代电子技术提供更快穿孔速度，更快的细微加工，更卓越的加工质量以及最小热影响区。

- 加工过程监控传感器：nLIGHT alta prime™光纤激光器内部设有探测器，使集成商可以得到实时质量监控的处理信号，实现更卓越的加工精度。

凭借nLIGHT恩耐激光公司垂直整合的高亮度光纤二极管和光纤技术，nLIGHT alta™光纤激光器由美国设计制造完成，并通过全球的销售和服务团队推广给各地的客户。

产品特性

- 最先进的切割和焊接性能。
- 可持续加工高反材料，不受回返光影响
- 专为超长机器运行时间和便捷维护而设计
- 任何严酷环境下都能保持经久耐用
- 500瓦、700瓦和1000瓦功率可供选择

市场应用

- 金属切割、焊接和钻孔
- 成形制造
- 医疗设备生产
- 脆性材料加工

设备性能

光学指标		单位		
运行模式		运行模式		
偏振		随机		
最大平均功率 (CW 模式)	W	500	700	1000
最大峰值功率 (调制)	W	500	700	1000
功率可调性	%	5 – 100		
功率波动 (8 hr)	%	≤ 1		
调制频率	kHz	≤ 100		
上身/下降时间	µs	≤ 4		
光束质量 (单模)*	M ²	≤ 1.3		
光束质量 (多模备选)*	mm-mrad	为客户量身定制 ≤ 2 采用 50 µm fiber ≤ 4 采用 100 µm fiber ≤ 8 采用 200 µm fiber		
波长	nm	1080 ± 10		
电学指标				
工作电压	VAC	200-240 单相		
工作电压频率	Hz	50/60		
控制接口		外部硬件控制/RS-232/以太网		
机械				
外形尺寸	mm	480 w x 177 h x 840 d		
光纤		10 m, 20 m, 30 m, QBH 接口标准, 提供其他选项		
光纤耦合器/光束转换模块		水冷		
环境情况				
工作温度**	°C	+10 to +40		
存储温度	°C	-10 to +60		
相对湿度**	%	10 to 80		

*名义值

**非结露环境

激光安全

激光产品不符合 IEC 60825-1/21CFR1040.10/21CFR1040.11 而且它专门用于由购买方认证的激光器产品中。买方承认，他们的产品必须符合适用的法规才可以销售给最终用户。



WEAR LASER SAFETY EYEWEAR

注意

nLIGHT 持续改进产品以给客户id提供高质量和高可靠性的产品。nLIGHT 可能在任何时候对指标和产品描述作出修改而不做通知。此外，nLIGHT 提供有限的质保期以达到客户满意度。详细信息请联系 nLIGHT 的销售代表。